Locação: Sapatas
Escala. 1:50

DETALHE - Ancoragem da armadura na rocha

Sem escala

Todas as sapatas com dimensões de 150 x 300 deverão ser encoradas na rocha



Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

1926 Palmitos / 1954

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
SALÃO COMUNITÁRIO
DISTRITO SEDE OLDEMBURG

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC. 112.213-2
ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES:	LOCAÇÃO DAS SAPATAS
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC
ASS. DO PREFEITO:	DAIR JOCELY ENGE
LOCAL:	DISTRITO SEDE OLDEMBURG
DESENHO:	RAFAEL CASSOL BASSO
Nº DESENHO:	Facolização/Projetos2019/Palmitos
DATA:	ABRIL / 2019
ÁREA:	1.138,90 m²
ESCALA:	1:50/1:25
FOLHA:	03/40