


**6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas**

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33 % (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais. A largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da calçada, conforme Figura 93.



B




## PLANTA BAIXA- MURO

ESC.: 1/50




## CORTE BB

ESC.: 1/50




DETALHE 01

ESC.: 1/20




DETALHE 02

ESC.: 1/20




**EXECUÇÃO: LADO DIREITO**

Piso Tátil Alerta =2,95m²
Piso Tátil Direcional =74,80m²
Lajota=252,80m²
Acesso Cadeirante (Lajota)=8,30m²
Viga de acabamento (Fundos)=219,00m
Viga de acabamento (Frontal)=232,00m
Grama=371,85m²
Meio Fio=10,00m
Meio Tubo Ø60=14 UND
Muda palmeira Areca h= 1,50m=14 UND
Relocar Poste =4 UND
Muro =9,00m

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÊ-CAIBI-CUNHA PORÃ-CUNHATÃ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SALGADOS-TORRINOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.com.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

AMERIOS

# MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA:

AMPLIAÇÃO DE META
CALÇADA PÚBLICA - RUA SÃO CARLOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 090.319-0
RG. NACIONAL: 250654897-1

CARLINE J. HACKENHAAR

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÃO:
PLANIALTIMÉTRICO, PERFIL LONGITUDINAL
PLANIMETRIA, E SEÇÃO TIPO.

TOPÓGRAFO:
MATEUS TURATTI
Engenheiro Civil
CREA/SC 151.107/D Engenharia Hídrica RPG Geoforma Topografia

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

LOCAL:
PERÍMETRO URBANO - ILHA REDONDA

DIAR JOCELY ENGE

DESENHO:
CAMILA GREGÓRIO RECH

Nº DESENHO:
04/2019/PALMITOS/MAIO/PROJ. AMPLIAÇÃO DE META RUA SÃO CARLOS

DATA:
MAIO/2019

FOLHA:
INÍCIADA

FOLHA:
01