

LOCAÇÃO – TUBULÕES
Escala 1:100

Tubulão Diâm 120 cm — **P20** 30/60 — **PP5-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P21** 30/60 — **PP6-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P22** 30/60 — **PP6-b**

Tubulão Diâm 120 cm — **P23** 30/60 — **PP6-c**

Tubulão Diâm 120 cm — **P24** 30/60 — **PP6-d**

Tubulão Diâm 120 cm — **P40** 60/30 — **PP8-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P1** 60/30 — **PP1-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P25** 40/40 — **PP7-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P2** 60/30 — **PP1-b**

Tubulão Diâm 120 cm — **P3** 60/30 — **PP1-c**

Tubulão Diâm 120 cm — **P26** 40/40 — **PP7-b**

Tubulão Diâm 120 cm — **P4** 60/30 — **PP1-d**

Tubulão Diâm 120 cm — **P5** 60/30 — **PP1-e**

Tubulão Diâm 120 cm — **P27** 40/40 — **PP7-c**

Tubulão Diâm 120 cm — **P6** 60/30 — **PP1-f**

Tubulão Diâm 120 cm — **P7** 60/30 — **PP1-g**

Tubulão Diâm 120 cm — **P28** 40/40 — **PP7-d**

Tubulão Diâm 120 cm — **P8** 60/30 — **PP1-h**

Tubulão Diâm 120 cm — **P9** 60/30 — **PP1-i**

Tubulão Diâm 120 cm — **P29** 40/40 — **PP7-e**

Tubulão Diâm 120 cm — **P10** 60/30 — **PP1-j**

Tubulão Diâm 120 cm — **P11** 60/30 — **PP1-k**

Tubulão Diâm 120 cm — **P30** 40/40 — **PP7-f**

Tubulão Diâm 120 cm — **P12** 60/30 — **PP1-l**

Tubulão Diâm 120 cm — **P13** 60/30 — **PP1-m**

Tubulão Diâm 120 cm — **P15** 30/60 — **PP3-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P16** 30/60 — **PP4-a**

Tubulão Diâm 120 cm — **P17** 30/60 — **PP4-b**

Tubulão Diâm 120 cm — **P18** 30/60 — **PP4-c**

Tubulão Diâm 120 cm — **P19** 30/60 — **PP4-d**

Tubulão Diâm 120 cm — **P14** 60/30 — **PP2-a**

Notas Gerais

Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Fundação....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias nos elementos pré-moldados
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da fabricação dos elementos pré-moldados
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos pré-moldados
- Deve ser previsto ligação entre os elementos pré-moldados com barras de aço e graute
- Deve ser prevista a utilização de mastique elástico nas juntas entre os elementos pré-moldados

Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Fundação.....: 5.0cm

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
INACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

AMERIOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL – PRÉ MOLDADO
PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO: BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

ASS. DO PREFEITO: DAIR JOCELY ENGE

LOCAL: RUA LUIZ ALBA

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Projetos/Projetos2019/Palmitos

DATA: JUNHO / 2019

AREA: 2.279,07 m²

ESCALA: indicada

FOLHA: 02/30